

In der Gastronomie hat man größere Mengen an Lebensmittel zu verarbeiten. Dies muss schnell, sauber und effektiv erfolgen. Mit den großen Salatschleudern von contacto hat man all die Ansprüche perfekt vereint. Salat oder Gemüse nach dem Waschen in die Schleuder geben, Dekkel schließen, kurbeln, fertig! Das überschüssige Wasser läuft über einen Schlauch ab.

In the gastronomy you have to process larger quantities of food. This must be done quickly, cleanly and effectively. With the large salad drainers from contacto, all the requirements are perfectly combined. Put salad or vegetables into the centrifuge after washing, close the lid, crank, ready! The excess water drains off via a hose.





- robust
- zuverlässig
- HACCP Farbe
- auseinandernehmbar
- vibrationsarm
- sturdy reliable
- HACCP Colour
- detachable
- low vibration

## Salatschleuder

aus lebensmittelechtem Polypropylen mit einer Mechanik aus Edelstahl und Polyamid, zum Abschleudern von Salat und Gemüse nach dem Waschen, Wasser läuft über einen Schlauch ab. innerer Korb entnehmbar

## Salad Spinner/Dryer

polypropylene body with stainless steel and polyamide mechanism, for drying salad and vegetables, water drains through tube, inner basket can be removed













Art-Nr.		Ø	Höhe	Preis		
Part No.		dia.	Height	€		
		cm	cm			
für 2-3 Salatköpfe / for 2-3 heads of lettuce						
<b>1343</b> /015	12 I / 10 <i>l</i>	32	43	108,—		
für 4-5 Salatköpfe: / for 4-5 head of lettuce						
<b>1343</b> /027	25 1 / 20 1	43	45	122,—		

Angaben beziehen sich auf Gesamt- sowie Nutzvolumen. Actual working capacity 10 L + 20 L respectively.

## Haltegestell für Salatschleuder

aus 4 mm starkem Edelstahl 18/10, auf 3 bzw. 4 großen Gummifüßen, sichert die Salatschleuder auch auf nassen Abstellflächen und Tischen

## Salad Spinner foot

4 mm thick 18/10 stainless steel, 3 or 4 large rubber feet, holds the spinner during operation even on wet surfaces and tables









Art-Nr. Part No.	∅ <i>max</i> . cm	Höhe <i>Height</i> cm	passend zu <i>Matches</i>	Preis €
<b>1344</b> /265	23,8	4	1343/015	52,—
<b>1344</b> /315	31,5	4	1343/027	62,—